

Suppleringsblad nr. 3

til betjeningsvejledning for Frichs motor type 8115 CC

Smøreolie.

Listen over de af os godkendte smøreolier erstattes med følgende:

"Axol"	H.D.	fra Axel Knudsen A/S, København.
"Cardinal"	H.D.	- Koefoed-Johnsen & Co. A/S, København.
"Diesel Clean Ring"	H.D.	- C.C. Wakefield & Co. A/S, København.
"Elektrol"	H.D.	- A/S Adolf Borch, Randers.
"Essolube"	H.D.	- D.D.P.A.
"Gargoyle Mobiloil DE 900 Delvac"		- Vacuum Oil Co. A/S, København.
"Gulf Diesellube"	H.D.	- Danish American Oil Co. A/S, København.
"ILO"	H.D.	- Th. Møller, København.
"Motorolie nr. 72313"	H.D.	- C.F. Schlüter, København.
"Senta 7"	H.D.	- Dansk Mineraloliefabrik A/S, København.
"Shell Ardol N"	H.D.	- Dansk Shell A/S, København.
"Ursa X"	H.D.	- Caltex Oil A/S, København.

Der anvendes olie med viscositet (ved 50° C) på 10-13° Engler om sommeren og 7-9° Engler om vinteren, hvilket svarer til henholdsvis S.A.E. nr. 40 og S.A.E. nr. 30.

Århus, den 20.12.48.

A/S F R I C H S