

Kanalweite	k = 30 m/m	Größte Füllung	ca 80%
Äußere Überdeckung	e = 21 "	Größter Schieberweg	ca 102 m/m
Lineares Voreilen	ve = 3 "	Größter Steinausschlag aus Mitte Schwinge	
Innere Überdeckung	i = -1 "	bei 80% Füllung	ca 133 m/m

Flachschieber mit Entlastung.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
				10								
				9								
				8								
				7								
				6								
				5								
				4								
				3								
				2								
				1								

Stückzahlen — Stückgewicht

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

Änderungen					geändert			Zugehörige Zeichnungen:	
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.	Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	21/2.24	[signature]
Normgeprüft		

1CTL.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:10 Maße in mm Ursprung: 20230/31

Steuerungsanordnung.

21.01