



Zug für den linken Wasserstandszeiger.

Das Ganze einmal rechts
und einmal links

Schrauben u. Muttern nach
dänischer Tabelle.

Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung für eine Lokomotive		Fertig- Gewicht
Stück- Zahl	Benennung	Nummern	Material	Werkstatt	Zahlen- Pos.	Abmessungen und Modellzeichen	kg
4	Hebel	1	FLE	FP, JE			
4	Bolzen 8mm 4, 20lang	2	"		1/11	262 B	
4	Scheiben	3	"		"	292	
4	Splinte	4	"		"		
4	Splinte	5	"		"		
2	Zugstangen	6	"	S, JE			
2	Lager	7	"	ME			
2	Wellen	8	"	SP, JE			
2	Handgriffe	9	"	S, JE			
4	Stiftschrauben 1/2" engl.	10	"	E			
4	Muttern 3/8" engl.	11	"	MS			
2	Untersätze	12	"	FP, JE			
		13					

Gültig für folgende Lokomotiven:

20230/31

Zug zum Wasserstandszeiger.

Henschel & Sohn Cassel.	Abtg. L.B.	1CTL
Gez. Cop.	Gepr. U	
Urspr. Fabr.-Nr. 20230/31		23. 18