Griff ist im Grundriss nach —·—·— Stellung anzubringen!

290 bis Mitte Kessel!

gestreckte Länge ca. 157

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle!

Stk.	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
2	Schrauben m. M. 5/1	14	Fl.E.							E. M5
3	Dichtungen	13	Fiberst.							L
1	Mutten 7/8"	12	Fl.E.							E
1	Flansch	11	Fl.E.	Guss	560 E roh					J III
2	Flansche	10	Fl.E.	"	563 E "					J III
1	Unterlage	9	Fl.E.							L
2	Kopfschrauben 12/6	8	Fl.E.							M5
1	Halter	7	Fl.E.							Fp J III
6	Schrauben m. M. 5/1	6	Fl.E.							E. M5
1	Stift	5	Fl.E.							p II
1	Stellscheibe	4	R.G.	Stange						p II
1	Schlüssel	3	Fl.E.							Sl III
1	Hahnkegel	2	R.G.							Fp II
1	Dreiwegehahn	1	R.G.	Vorrat (Modell übergeben)						

Ohne Bearbeitungszugabe: Nichtbearbeiten | Kratzen | Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen | Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch.Nr. ____

Hauptzeichnung an: p II
2. Ausfertigung an: J II
3. Ausfertigung an: G II L
4. Ausfertigung an: 887 29 + 24 P

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift

Gezeichnet: Datum 28/7 24, Name Lorenz
Gepaust:
Geprüft:
Konstruiert: 27/7 24 Junge

1C.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B III.

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20230/31.

Dreiweghahn zur Dampfheizeinrichtung.

26.04