Hebel steht nach hinten.

Steht gegen den Hebel Pos. 16 gegenüber

Das Ventil ist so einzuregulieren, daß bei Überschreitung von Druck von 12 kg/qcm sofort abbläst, es muß sich dann nach dem Sinken des Druckes auf 11,8 kg/qcm wieder setzen und dichten.

Stück	Benennung	Nummer	Material	Abmessungen und Modellzeichnung		Fertig Gewicht kg
2	Ventilsitze	1	R G			
2	Ventile	2	"	F. Pl		
2	Regulierungsringe	3	"			
2	Schrauben	4	H	Pl		
2	Feststellschrauben	5	Fl. E	E		
2	Federverspannungsschrauben	6	Fl. E	E		
2	Federn	7	St			
2	Untere Druckscheiben	8	R G	F. Pl		
2	Obere "	9	Fl. E	E. Pl		
2	Stellschrauben	10	R G	Pl		
2	Muttern	11	"			
2	Gehäuse	12	"			
2	Glocken	13	"			
2	Kappen	14	"	F. Pl		
2	Stangen	15	"			
2	Hebel	16	"			
2	Bolzen	17	Fl. E	E		
2	Scheiben	18	"			
2	Splinte	19	"			
2	Schale	20	Ms	Pl		
2	Anschlage	21	"			

Gezeichnet	Datum	1C-T-L.	HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L. B. 3.
Gepruft	22.10.13		
Gepruft			
Übergeben			
Maßstab: 1:1	Maßeinheit: mm	Urzeichnung: 20230.	
Sicherheitsventil.			4.20