



Gewinde:
 10 Gang auf 1" engl.
 1,63 mm Gangtiefe.

Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung für eine Lokomotive		Festig- Gewicht
Stück- zahl	Benennung	Nummern	Material	Werkstatt	Ziehen Pos.	Abmessungen und Modellzeichen	kg
1	Oberteil	1	R.-G.	F; PI		S 211 ^b	
1	Deckel	2	"	F; PI		P 288 ^b	
1	Feder	3	St.			Vorr. 616 ^b	
1	Glocke	4	R.-G.	F; PI		Q 1200 ^b	
1	Unterlegscheibe	5	"	PI		Stange	
1	Stütze	6	"			Q 1201 ^b	
1	Ventilstange	7	"	F; PI		S 212 ^b	
1	Unterteil	8	"			Q 6121 ^b	
1	Mutter	9	"			Q 6123 ^b	
1	Überwurfmutter	10	"			Vorr. 815 ^a	
2	Bundringe	11	Fl.-E.			Vorr. 335 ^b	
1	Halter	12	"	JP; JI			
3	Schrauben 1/2" m.M.	13	"			Vorr. 9 C; 193 ^b	
1	Hahngehäuse	14	R.-G.			D 114 ^b	
1	Hahnkugel	15	"	F; PI		D 115 ^b	
1	Unterlegscheibe	16	"	PI		Stange	
1	Mutter 1/2"	17	Fl.-E.			Vorr. 193 ^a	
1	Überwurfmutter	18	R.-G.			Vorr. 815 ^a	
1	Verstärkungsplatte 100x100x10	19	Fl.-E.				

Gültig für folgende Lokomotiven:
 17826 17835 17868/69 18040/41
 18046 18050 18152 18940
 20230/31

Dampfpeife u. Pfeifenhahn.

Henschel & Sohn
 Cassej.
 L. B. IV
 17C-Naßdampf-Tender-Lok.
 4.243

Urspr. Fabr.-Nr. 17826.