



Zug für den linken Wasserstandszeiger.

Das Ganze einmal rechts und einmal links.

Anordnung der Wasserstandszeiger und Zuge... siehe Zeichnung II.

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle.

Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stück-Zahl	Benennung	Nummern	Material	Werkstatt	Zeichn-Pos.	Abmessungen und Modellzeichen	Kg
4	Hebel	1	FLE	FP, JE			
4	Bolzen 8mm φ, 261ang.	2	"		Verr	262 B	
4	Scheiben	3	"		"	292	
4	Splinte	4	"		"		
4	Splinte	4	"		"		
2	Zugstangen	5	"	S, JE			
2	Lager	6	"	MS			
2	Wellen	7	"	FP, JE			
2	Handgriffe	8	"	JE			
4	Stiftschrauben 3/8" engl.	10	"	E			
4	Muttern 3/8" engl.	11	"	MS			
2	Untersätze	12	"	FP, JE			
		13					

Gültig für folgende Lokomotiven:
20230/31.

Zug zum Wasserstandszeiger.

Henschel & Sohn Casset.	Abtg. L.B.	ACTL.
Gez. Cop.	Gepr.	
Urspr. Fabr.-Nr. 20230/31		23. 18.

Normgeprüft
3.12.23
Dahl