



Der hintere Abperrhahn zur Heizung sitzt von Mitte Maschine 255 mm nach rechts.

von Mitte Maschine bis Mitte Bremsleitung 650 mm nach rechts, 650 mm nach links.

Der vordere Bosperrhahn sitzt 235 mm nach links, von Mitte Maschine.

Sanitärteile sind auf Zeichnung angegeben

1	Bläserrohr 5/8" G.R.	30		15	R.E.
2	Vacuummeterleitung 7/10	29	R.E.	14	Kpf.
2	Abblaufrohr z. Wasserpumpe 10/15	28	R.E.	13	"
1	Schmierleitung 7/10	27	Kpf.	12	R.E.
1	Abblaufrohr z. Schmierpresse 7/10	26	"	11	"
1	Dampfrohr z. Lufsauger 7/10	25	"	10	"
1	Dampfrohr z. Lufsauger 7/10	24	"	9	"
1	Abblaufrohr z. Lufsauger 2 1/4" G.R.	23	Kpf.	8	"
1	Abblaufrohr z. Lufsauger 2 1/4" G.R.	22	Kpf.	7	"
1	Dampfrohr z. Lufsauger 2 1/4" G.R.	21	"	6	Kpf.
1	Dampfrohr z. Kohlenbohrer 10/15	20	"	5	"
1	Pfeifenrohr 1 1/2" G.R.	19	"	4	R.E.
1	Druckmessleitung f. Heizung 7/10	18	"	3	Kpf.
1	f. Kessel 7/10	17	"	2	"
1	Rohr f. Heizleitung 3/4" G.R.	16	R.E.	1	"
1	Heizleitung 1 1/4" G.R.	15	R.E.		
1	Vacuummeterleitung 7/10	14	Kpf.		
1	" " 7/10	13	"		
1	Luftleitung z. Behälter 4" G.R.	12	R.E.		
1	" " Zylinder 4" G.R.	11	"		
1	L " 3/4" G.R.	10	"		
1	Hauptleitung 1 1/2" G.R.	9	"		
1	Rohr z. Hauptleitung 2" G.R.	8	"		
1	Abblaufrohr z. Lufsauger 2 1/4" G.R.	7	"		
1	Dampfrohr z. Lufsauger 2 1/4" G.R.	6	Kpf.		
2	Abblaufrohr am Druckrohr 7/10	5	"		
2	Schlabberrohr 1 1/4" G.R.	4	R.E.		
2	Druckrohr 40/45	3	Kpf.		
2	Saugrohr 40/45	2	"		
2	Dampfrohr 40/45	1	"		

Zeichnung ist genehmigt mit Schrift vom: <input type="text"/>		Gezeichnet: <input type="text"/>		1-B-Napf Tender-Lok.	
Nr. Teil		Änderungen		f. Kallehave-Bahn.	
Rückänderung		geändert		HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.	
Nr.		Datum		CASSEL	
Nr.		von		Abteilung: L. B.	
Nr.		am		Maßstab: 1:10	
Nr.		vom		- Maße in mm	
Nr.		dem		Ursprung: 20485/86	
Nr.		ganzen			
Nr.		Zugehörige Zeichnungen:			
Nr.		Aufschrift:			

Robranordnung.