



Obere Pleißebacken sind unten gegeben

Untere Pleißebacken sind oben gegeben

Ausführung für eine Lokomotive					in	Fertig
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Maßstäbe	Gewicht
1	Kreuzkopfbüchse	1	St. E.			
2	obere Pleißebacken	2	St. E.			
3	untere Pleißebacken	3	St. E.			
4	Pinne	4	St. E.			
5	verankerte Bolzenmutter	5	St. E.			
6	verankerte Bolzenmutter	6	St. E.			
7	Pinne	7	St. E.			
8	Schwingzapfenbolzen	8	St. E.			
9	Pinne	9	St. E.			
10	Schrauben	10	St. E.			
11	Pinne	11	St. E.			
12	Schrauben	12	St. E.			
13	Pinne	13	St. E.			
14	Schrauben	14	St. E.			
15	Pinne	15	St. E.			
16	Schrauben	16	St. E.			
17	Pinne	17	St. E.			
18	Schrauben	18	St. E.			
19	Pinne	19	St. E.			
20	Schrauben	20	St. E.			
21	Pinne	21	St. E.			
22	Schrauben	22	St. E.			
23	Pinne	23	St. E.			
24	Schrauben	24	St. E.			
25	Pinne	25	St. E.			
26	Schrauben	26	St. E.			
27	Pinne	27	St. E.			
28	Schrauben	28	St. E.			
29	Pinne	29	St. E.			
30	Schrauben	30	St. E.			
31	Pinne	31	St. E.			
32	Schrauben	32	St. E.			

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Kreuzkopf
für die Holding, Südbahnen Holding
Jan. 1893/94