STYKLISTE NO. 55154.			INDEKS TIL STKL. NR.		
ANTAL PR. VOGN	ANTAL	BETEGNELSE	MATERIALE	SPAERE UDLD.	MODEL MAERKE
1	2	Bærejern U 65×42×6,5×9,5 L 1540	Flydejern		U Nr. 6½ ×300.
2	2	Afstivning L ca 800	----		∠ 45×45×7 ×1625
3	2	Skruer 5/8" × 32	---		27 ○ × 115
4	6	Bolt m. Møt 5/8" × 35	---		Hogosin.
5	8	do do 1/2" × 32	---		—·—
6	8	Fjederskive 5/8	Stål		—·—
7	8	do. 1/2"	---		—·—
8	1	Mellemlæg.	Bøge Træ		210×50 × 825.
9	1	do.			

Om Anbringelse af Smøreoliebeh.
se ogsaa Tegn. Nr. 128 L 16·84.

5 — 7 Bolt ½"×32

Smøreoliebeh. og Bæreb.and for samme se Tegn. 128 L 16·80.

Dette Hul i Vinkeljern bores ved Montagen.

1. U 65×42×7,5×65.

Udskæring for Bukning skæres solidt.

Udskæringer for 1" Muffer.

Snit A-A.

∠ 45×45×7 2.

3 — 6. Skrue 5/8"×32.

se ogsaa Tegn. 128 L. 16·80.

∠ 45×45×7 2.

4 — 6 Bolt 5/8"×35

5 — 7 Bolt ½"×32.

Bagerste Drivhjul.

DATO:	FORANDRINGER:	INDEX

A/S FRICHS AARHUS

Befæstelse af Smøreoliebeh.
Diesel-el. 410 HK. Motorlokomotiv.

TEGNET AF: N.D.	MAALESTOK:	TEGNING NR.
REVIDERET AF:	1:10 1:5	128 L 16·82.
DATO: 1-11-31	1:1	
HENVISNING TIL TEGNINGS NR.		