

Nr	Anvendelse	Antal	Betegnelse og Størrelse			
A04	Banemotor	3	300 Amp. Smelteindsatse til 350 Amp. Rørsikring			
A28	Voltmeter	1	2	---	Diazedpatron til 25 Amp., 500 Volt Element; norm. Gev.	
A32	Magnetiseringsstrøm	1	35	---	60	---
A35	Monövreström	1	10	---	15	---
B09	Hjælpedynamo	1	150	---	Lamelsikring, Centerafstand: 110 mm.; Gaffelvidde: 10,5 mm.	
B14	Batteri	1	250	---	110	---
C03	Vacuumpumpe	1	35	---	80	---
C33	Følcrandspumpe	1	25	---	Diazedpatron til 60 Amp., 500 Volt Element; max. Gev.	
C48	Bræser f. Vannkedel	1	6	---	15	---
D15	Belastningsviser m. m.	1	6	---	15	---
E03	Belysning i Lokomotiv	2	6	---	15	---
E43	Motorgenerator 110V. Side	1	25	---	60	---
E47	--- 40V. ---	1	35	---	60	---

18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Fortegnelse over Sikringer
 410/450 H.K. diesel-el. Loko. Lollandste Jb.
 Ejninessø
 20. 2. 34 ~ 8223. 29