		66828		
1	6	Fjeder d 7 Blade	Fjeder Staal	90×13=Rem
2	6	5:kring	Fluss/.	40×40×5/16
3	6	do.	"	95×19×600
4	6	Kile	"	115×8×7/16
5	6	Mellemlag	"	" " ×600
6	12	Tap. 5/8"	"	
7	12	Møtrik 5/8"	"	
8	12	Split 4ϕ×30	"	
9	6	Fjederbund	"	90×32×2/60
10	6	Stik Hk	"	52ϕ×150

Pilhøjde ubelastet 95 m/m
" belastet 4200 kg 45 "

5/16 ved 4200 kg. Belastning. 5/16 ved 4200 kg. Belastning.

Ved 4200 Kg Belastning 5/16 m/m.

Fjederen er tegnet ubelastet.

Fjederen prøves med en Belastning paa 6300 kg.

Fjederbladenes udstr. Længde.

№ 1	375 m/m lang.
" 2	538
" 3	702
" 4	866
" 5	1030
" 6	1124
" 7	1184

a) 5 m/m. Bøjning af Fjederbund

Denne Tegning maa ikke kopieres eller [illegible] uden konkurrerende Firmaer, eller Trediemand i det hele taget, lige saa lidt som de viste Dele maa bringes til Udførelse uden vor Tilladelse.

Anvendes kun til Lolland.

Bæretjeder til Drivhjul.
Diesel-el 375/445 Hk. Motorloko.

R.T.		
R.T.	1:5	128L-1104a
Tegnet	1:1	
14/2 1931		