



für 64224
64987 mit 150mm bei Längern!

Abblaufrohr

Ablaufrohr
zum Entleeren des
zum linken Cylinder
zum rechten Schieber-Schmierpumpe

für 64224
64987
5/16" 5
1/16" 5
auf für
64224
Com 64987

Stück	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
1	1	div.	Schmierpumpe System Friedmann Klasse RF mit Auslassen	
2	2	"	Rückschlagventile, normales Gewinde hier anschneiden	
3	3	"	"	in Abzweigung
1	4	FlE!	Hebel	ganz bearbeiten
1	5	"	Zugstange	"
2	6	"	Bolzen	10φ 30lg v.L. bearb.
2	7	"	Scheiben	10/16φ 3star v.L. bearb.
6	8	"	Spilinte	4φ 15lg v.L.
4	9	"	Mutterschrauben bearb.	38φ 70lg v.L.
1	10	"	Kopfschraube	38φ 11" v.L.
1	11	"	Scheibe	anfertigen
4	12	R. 9.	Rohrverschraubungen compl.	v.L. n. A.B. 7/219 Pos. 3
4	13	R.	Bordringe	10/18φ 75star
4	14	"	"	6/16φ 110 "
4	15	"	Rohre	4/16φ 165lg.
8	16	"	"	7/10φ Biegung bei Montage best.
2	17	"	"	10/13φ Länge siehe Rohrordnung
1	18	FlE!	Ausdrücker	180lg v.L.

complett
bestellt

Einschlägige Zeichnungen			
Benennung	Blatt	Auftr.	Anfr.
Cylinder	63387		
Coulisse	60 922		
Rohrordnung	377 762		

Schlüssel-tabelle.	
Stück	Nummer
1	3/8"
1	5/8"

A. BORSIG BERLIN
377
619

Anordnung u. Teile zur
Schmierpumpe
Maßstab 1:1

Berechnungs-Karte No.	Ger. 52. Ser. 10	Gepr. Gen.	Maßstab
--------------------------	---------------------	---------------	---------

Auftrag	Besteller	Aufgabe	Laufz.
63387 Hammel-Barbus 1mal 1740	3mal 7776	3mal 7776	3mal 7776
4224 Kumpelberg	3mal 7776	3mal 7776	3mal 7776
4281 Kumpelberg	3mal 7776	3mal 7776	3mal 7776