

T ~~II~~

N^o 47. ~~Die~~ ~~der~~ Haandhjulene
overtrækkes med Hartgummi.

N^o 66

Overgangsbro bortfalder.
Lanterneholdere: ^{for} to for Midten
den ene over Røgkammeret
den anden over Fodpladsen.

N^o 85. Lanterneholderne bagtil i Overensstemmelse
hermed.

Friedmanns Injektører ønskes
anvendt i Stedet for de ved
Kolding Sydbaner.

Da ved nærværende Lokomotiver
Gennemgangs dørene skal
bortfalde, ønskes de derved
nødvendige Andringer i Arma.

Ansaubringelsen foretages til
 Gavn for større Tilgængelighed
 og bedre Udsende. Plads
 for Voltmeter og Ampèremaalere
 paa Forvejen skal tilvejebringes.
 Derimod kan Regulering modstanden
 den for Dampturbinen anbringes
 som ved Rolding Lydbaner.

No 91. Aftapningskassen si overs
 lettere tilgængelig.

No 104. Forkastes. Tegning af
 den saakaldte Firneriske
 Konstruktion i modsees.

No 164. Gjennemgangsdøren i
 Førerhuset indelades.

III

N^o 195. Ved Krümtapenden
~~færd~~ forkastes "lukkede" Læs,
"aabne" foretrukket.

N^o 237. Da Gennemgangsdøren
i Førerhuset indelades bort
den øvre Vandbeholdning findes
symmetrisk. ~~En total Højde
af Vandbeholdningen til 4 cm
i Stedet for 3,75 cm vilde
være velkommen, men foretrak
ikke.~~

N^o 239. Da Gennemgangsdøren
bortfaldes ~~forige~~ ombygges
Rulleskænen saaledes at der
fyra ogsaa findes Læs

IV

For Kullen for Midten. —

~~Förändringarna vid Kaudkassen
(mätning)
vill bevirke ändringar vid~~

~~241 ~~244~~ 245 og 247.~~

Je nödv.