Schutzrohre in den Flansch einschweißen!

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

Stückzahlen c	Stückzahlen b	Stückzahlen a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
				10									
				9									
				8									
				7									
				6									
		8	Muttern $\frac{5}{8}$"	5	Fl.-E.								
		2	Böden	4	Fl.-E.								
		8	Stiftschrauben $\frac{5}{8}$"	3	Fl.-E.								
		2	Schutzrohre	2	Fl.-E.	Pos. 85 ausw. bestellt.							
		2	Flansche	1	Fl.-E.								

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Mit Bearbeitungszugabe: Rotzen, Schruppen, Schlichten; Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: B
3. Ausfertigung an: Bau
4. Ausfertigung an: Arch

Gültig für folgende Lokomotiven: [redacted] 20049/50

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ... Gesch.Nr. ...

Änderungen: Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert: von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift
19.14	Vord. Zylinderdeckel.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	7/10 23	Roth
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1 Maße in mm

1B-T-L

Ursprung: 20049/50

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T-B II.

Schutzrohr für Kolbenstange

19.2183