12833-34

Die Dritte Achse 700 für beide hintere Räder.
" " " 710 " vorderes Rad.

Zw.d. Rahmenw. 1258.

Laufkreisradius = 600

r = 600

Mitte

Laufkreis

Neigung 1:16

r = 100

r = 200

Achse.

Bremsklotz m. Gehänge.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive.	Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
6	Bremsklötze rechts u. links.	1	G. E.			
6	Hängeeisen 3 lb rechts 3 - links	2	Fl. E.			
6	Supporte	3	"			
6	Scheiben m. Splinten	4	"			
6	Bolzen m. Scheibe m. Splt.	5	"			
6	Scheren	6	"			
6	Bolzen m. Scheiben m. Splt	7	"			
6	Schrankenbolzen	8	"			
6	Muttern	9	"			
12	Gegenmuttern	10	"			
6	Splinte	11	"			
6	Federn	12	Stahl			

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Bremsklotz m. Gehänge

der 1 B 1 Heißd.-Tender-Lokomotive

Fabr.-Nr.

Zeichgs.-Nr. 257