

huller i plastik for bolte til generator-dæksel udskæres ved montagen



udstrakt længde 195

¼" WG i generator opmærkes efter pos 3 og 4





udstrakt længde 80





vinkelj. i væg (302L-3.142) opmærkes efter pos 2



pos 5 - 11 og 13 opmærkes efter ramme



pos 9 og vinkeljern i væg se tegn 302L-3.142 opmærkes herefter

Gbr.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
100	fjederskive ¼"	19	fj. st	magasin		
100	skruer ¼" x 16 m. sekskt. hoved	18	st 34	magasin		
1	hadjern 20 x 3,4 x 350	17	st 00	l= 360		
2	do 20 x 3,4 x 130	16	"	l= 270		
2	do 20 x 5 x 130	15	"	l= 270		
2	do 20 x 3,4 x 76	14	"	l= 160		
2	do 20 x 5 x 76	13	"	l= 160		
2	do 20 x 3,4 x 218	12	"	l= 450		
2	do 20 x 5 x 218	11	"	l= 450		
2	do 20 x 3,4 x 170	10	"	l= 350		
2	do 20 x 5 x 170	9	"	l= 350		
1	do 20 x 5 x 1232	8	"	l= 1240		
1	do 20 x 3,4 x 1232	7	"	l= 1240		
2	do 20 x 3,4 x 91	6	"	l= 190		
2	do 20 x 5 x 91	5	"	l= 190		
4	do 30 x 3,4 x 80	4	"	l=		
10	do 30 x 3,4 x 195	3	"	l= 6000		
2	hadjern 30 x 3,4 x 1350	2	st 00	l=		
1	afdækning	1	plastik	1300 x 1320		

Tegn. H-D 28-03 Kons. Afd. Dato 22.2.
Kalk. Dato Rettelse Indeks

Målestok:

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 375 hk. lokomotiv

Skyldsted nr.: 12737

Tegningens benævnelse: Dele til afdækning ved generator.

Tegningens nummer: 302L-3.143.

FRICHS nr. 147