

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
		49				
		48				
4	stopklods, fj: 13x6,5x30	47	st. 00.	fj: 13x6,5x140.		
2	topplade 976x298 x2	46	st. 00.	985x620x2.		
2	gummisnor 7,5ø x 490	45	gummi	7,5ø x 1060.		
2	drejet skive 3/8" W.G., DS. 52.	44	st. 00.	magasin.		
4	gummipakning 100ø/90ø x 2	43	gummi	360x360x2.		
28	fjederskive 1/2"	42	fj. st.	magasin.		
28	bolt, sort 1/2"x30	41	st. 34.	—"—		
18	fjederskive 3/8"	40	fj. st.	—"—		
18	møtrik, sort 3/8"	39	st. 34	magasin.		
16	tapskrue 3/8"x 35 n.bl. 271.	38	st. 34. blank.	10ø x 750.		
2	drejet skive 1/2" W.G. DS. 52	37	st. 00.	magasin.		
2	split 4x22, DS 172	36	st. 00.	magasin.		
2	splitbolt 13ø x 85,5, n.bl. 250.	35	st. 00.	22ø x 230.		
6	forvrider, tegn. 9W- 17.68.	34	bronce	9W- 17.68/1		
4	sandstraveventil, tegn. NV 12.1191	33	stk.	købes.		
4	omløbermøtrik, NV. 60 x 35	32	st. 00.	NV. 60x250.		
4	gevindstuts, 50ø x 50.	31	st. 00.	50ø x 300.		
4	gevindrør, 1" x 4, DS 541	30	st. 00. 29	l = 3400.		
4	ring 43ø/33,5ø x 8.	29	st. 00.	45ø x 75.		
4	rørholder, fj: 40 x 6,5	28	st. 00.	fj: 40x6,5x1480.		
6	fjeder, 1,5ø x 430	27	fj. st.	1,5ø x 2640.		
6	lap, vj: 60x30x5x80	26	st. 00.	vj: 60x30x5x540.		
2	ophængningsjern, vj: 50x50x6x1835.	25	st. 00.	vj: 50x50x6x3690.		
4	lap, vj: 50x50x6x80.	24	st. 00.	vj: 50x50x6x360.		
6	lap, fj: 40x6,5x80	23	—"—	fj: 40x6,5x540.		
4	skrue, 19ø x 46	22	—"—	19ø x 400.		
2	skrue, 19ø x 58	21	—"—			
2	håndtag 8ø x 168	20	—"—	8ø x 360.		
2	håndtag 10ø x 252	19	—"—	10ø x 530.		
2	lukkeplade, fj: 45x6,5x15.	18	—"—	fj: 45x6,5x50.		
4	lap, fj: 26x13x26	17	—"—	fj: 26x13x140.		
4	lukkeplade, fj: 45x16x15	16	—"—	fj: 45x16x100.		
2	konsol, fj: 40x6,5x54.	15	—"—	fj: 40x6,5x130.		
4	hængselled, fj: 50x8x49	14	—"—	fj: 50x8x670.		
4	hængselled, fj: 50x8x107	13	st. 00.			
2	sømløst rør 159x4,5 DS 520	12	st. 00. 29	l = 560.		
2	sømløst rør 159x4,5 DS 520	11	st. 00. 29			
2	flange 340x250x6,5	10	st. 00.	540x520x6,5.		
2	do. 100ø/150ø x 6,5	9	—"—			
2	do. 180ø x 10	8	—"—	560x360x10.		
4	flange 176x176x10	7	—"—			
2	topplade 572x200x2	6	—"—	580x420x2.		
4	topplade 552x418x2	5	—"—	1120x860x2.		
4	endeplade 571x317x2	4	—"—	1160x650x2.		
2	bundplade 636x526x2	3	—"—	1070x645x2.		
4	bagplade 488x350x2	2	—"—	1000x720x2.		
4	forplade 488x396x2	1	st. 00.	1000x800x2.		

Tegn. 23.2.53. FN | Rev. | Afd. 77
Kalk. | Norm. | Dato

Dato	Rettelse	Indeks
6/5.53	Pos. 2 og 5 ændret. Pos. 46 tilføjet. FN.	a
16/4.55	Pos. 47 tilføjet. Påsvejset pos. 10.	b

Målestok: 1:10. 1:5. 1:2,5. 1:1.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 375 hk. loko.

Stykliste nr.: 12765.

Tegningens benævnelse: Dele til sanding på bogie.

Tegningens nummer: 302 L-17.041.

Indeks: a b