Hulrummet mellem fodvarmer og skærm udfyldes med isolationsmateriale (33)

hæftes ved montagen (5) (6) (27) (31)

hæftes ved montagen (5)

(28) (32) ¼" gevindhul bores ved montagen.

7,5 ϕ hul for ¼" skrue

7,5 ϕ hul for ¼" skrue

7,5 ϕ hul for ¼" bolt (28) (29) (32)

Huller (20 ϕ) bores kun i den underste plade.

Hul for ¼" rør kun i underste plade

Vognmidte

Holdere og bolte se tegn. 3011-3.131 pos. 14, 17 og 18

Panelradiator Brd. Dahl V.1350 17 elementer 1000 mm høj.

Holdere og bolte se tegn. 3011-3.131 pos. 15, 17 og 18

hæftes til undervognen.

Radiator ikke indtegnet

Varmerør under gulvet isoleres.

Udfoldning 2mm plade.

Udfoldning 2mm plade

Fodvarmeplade

Agang

Tilgang

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
2	panelradiator Brd. Dahl. V.1350 17el. 1000 mm høj.	24	jern	købes		
4	ligelpbsventil ¾" Brd. D. V.3435	23	bronce	købes		
6	union ¾" GF 340	22	temper. godt	magasin		
4	union ¾" GF 341	21	–"–	–"–		
2	T-stykke ¾"x¾"x½" GF 130	20	–"–	–"–		
4	vinkelunion ¾" GF 96	19	–"–	magasin		
2	prop m. rand ¾" GF 290	18	temper. godt	magasin		
2	gevindrør ¼"x2,75 DS.541	17	St.00.29	l = 260		
2	gevindrør ¾"x3,6 DS.541	16	St.m.29			
2	–"–	15	–"–			
2	–"–	14	–"–			
4	–"–	13	–"–	l = 24500		
2	–"–	12	–"–			
2	–"–	11	–"–			
2	–"–	10	–"–			
2	gevindrør ¾"x3,5 DS.541	9	St.00.29			
4	rørholder 28 N.bl.252	8	St.37	¼"-30x5x520		
4	fladjern	7	–"–	¼"-30x5x420		
8	lap	6	–"–	¼"-25x6,5x250		
8	lap	5	–"–	¼"-25x6,5x250		
2	Fladjern	4	–"–	¼"-30x3x3350		
2	plade	3	–"–	550x220x2		
2	–"–	2	–"–	1000x600x2		
4	plade	1	St.37.	900x800x3		

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse
2	knæ ¾" GF 90.	38	temp. godt.	
2	studs S.K.F. emnerør	37	St. 34.11	20/32 ϕ x 160
4	luftskrue B.D.-V.3325 – ⅛"	36		købes
2	muffe ¼"x⅛" GF-240	35	temper. godt	magasin
		34		
	isolationsmateriale	33	asbest. gibs	
25	fjederskive ¼"	32	fjeder. stål	magasin
8	fjederskive 5/16"	31	–"–	–"–
8	fjederskive ⅜"	30	fjeder. stål	–"–
14	møtrik ¼"	29	St.34	–"–
25	kærvskrue m. halvr.h. ¼"x13	28	–"–	–"–
8	skrue m. 6kt.h. 5/16"x25	27	–"–	–"–
8	bolt, sort, m. 6kt.h. ⅜"x25	26	St.34	–"–
2	pakhane ½" N.bl. 62/3	25	bronce	magasin

Tegn.	JEM. 30-4-52	Rev.		Afd.	TL
Kalk.		Norm.		Dato	3.5.52

Dato	Rettelse	Indeks
5/10 52	Pos. 12, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 udgår, pos. 35-37 tilføjes.	a
25/10 52	Pos. 19 ændr. fra 6 kt. til alk., pos. 22 fra 4 i/6 stk. Pos. 30 tilføjet.	b

Målestok: 1:1, 1:2,5, 1:5, 1:10

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 750 hk. loko.	9598.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Radiator og fodvarmer i førerrum.	301L – 26.020

Indeks: a b